

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Liteleader®

Naturally.



10 lat

Gwarancji



EN 14351-1:2006
+A1:2010



The mark of
responsible forestry

ENERGYLITE

WARIANT

900

PAKIET SZYBOWY

Konstrukcja	4V6-16G1-4HV6
Pakiet szybowy o łącznej grubości 24mm	•
Powłoka niskoemisyjna (ilość warstw)	••
Gaz szlachetny	Argon
Hartowane	•
U_g (W/m^2K)	1,0
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0,55

OKNA

U_w (W/m^2K)	1,3
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna	32 (-1, -5) dB

KOLOR

Naturalne drewno	•
Biały	



Ekonomiczna konstrukcja



Hartowana szyba



4-16-4mm



15-90°



U_g 1.0 W/m^2K
 U_w 1.3 W/m^2K



16-120 mm



0-16 mm



16-50 mm

ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

W pomieszczeniach zamieszkałych i niezamieszkałych

Na dachach o kącie nachylenia od 15 do 90 stopni

Wraz z odpowiednim kołnierzem nadaje się do wszystkich rodzajów pokryć dachowych

WŁAŚCIWOŚCI

Środkowa oś obrotu

Hartowana szyba zewnętrzna

Elegancka klamka u dołu skrzydła

Dwie pozycje wentylacyjne dzięki funkcji mikrouchyłu w klamce

Łatwy montaż

10 lat gwarancji

MATERIAŁ

Laminowane drewno sosnowe

Drewno pozyskane z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)

Zabezpieczone przeciwgrzybicznie

Lakier wodny

OBLACHOWANIE OKNA

Aluminiowe, lakierowane, w kolorze RAL 7043

KLAMKA

Ergonomiczna klamka z odlewane go cynku

ZAWIAS

Centralna oś obrotu

WYMIARY

KOD	WYMIAR NOMINALNY	ZEWNĘTRZNY WYMIAR OŚCIEŻNICY		WYMIAR SZYBY		UŻYTECZNA POWIERZCHNIA SZYBY		
		Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Szerokość	Wysokość	Faktyczna powierzchnia oświetlenia (m ²)
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZY

KOD ROZMIARY	KOŁNIERZ DO POKRYĆ PŁASKICH	KOŁNIERZ FALISTY	KOŁNIERZ UNIWERSALNY	KOŁNIERZ KOMBI
C2A	SFXC2A	TFXC2A	UFXC2A	UCXC2A
F6A	SFXF6A	TFXF6A	UFXF6A	UCXF6A
M4A	SFXM4A	TFXM4A	UFXM4A	UCXM4A
M6A	SFXM6A	TFXM6A	UFXM6A	UCXM6A
M8A	SFXM8A	TFXM8A	UFXM8A	UCXM8A

TABELA KOMPATYBILNOŚCI ROLET

ROLETA ZACIEMIĄJĄCA	ROLETA PRZYCIEMIĄJĄCA	ŻALUZJA	MARKIZA
DURC2A	RHRCXA	PARC2A	MIRCXA
DURF6A	RHRFXA	PARF6A	MIRFXA
DURM4A	RHRMXA	PARM4A	MIRMXA
DURM6A	RHRMXA	PARM6A	MIRMXA
DURM8A	RHRMXA	PARM8A	MIRMXA